

Project review

Duurzame slijtlagen voor rotonden



Projectomschrijving

Bij rotonden met grote verkeerstromen kan het asfalt de gewenste levensduur met betrekking tot stroefheid niet altijd halen. Het oppervlak wordt op bepaalde punten nagenoeg gepolijst, dat met name voor motorrijders zeer gevaarlijke omstandigheden kan geven.

Een optie in deze gevallen kan zijn om simpelweg het asfalt te overlagen dan wel te vernieuwen.

Dit is voor de opdrachtgever echter geen acceptabele oplossing aangezien het wegdek doorgaans nog niet aan vervanging toe is.

Dé oplossing bij deze rotonden is het overlagen met een duurzame slijtlaag.

Door het toepassen van een Triflex Slijtlaag wordt de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd en de levensduur van het asfalt verlengd.

Het grote voordeel is de zeer beperkte afsluiting van het weggedeelte tijdens de winterperiode.

Een garantie van 3 jaar op aanhechting wordt gegeven!

Projectdetails

- Project: Slijtlaag rotonden
- Plaats: Amersfoort / Spakenburg N199
- Systeem: Triflex Slijtlaag
- Opdrachtgever: Provincie Utrecht
- Applicateur: Burdie Vloertechniek
- Opgeleverd: Oktober 2009
- Uitvoering: Ondergrond voorbehandeling, Aanbrengen Spaanlaag, Instrooiing Mandurax 3-5mm
- Oppervlak: 4.300m²
- Bijzonderheden: Korte afsluiting van een zeer druk en belangrijk verkeerspunt.

Triflex[®]



Projectfoto's



Ondergrondvoorbereiding (ZOAB cleaner)



Oppervlakte droging bij eventueel oppervlakte vocht



Schoon en droog oppervlak



Applicatie van de Triflex Slijtlaag



Instrooiing van de split (type: Mandurax)



Gereed oppervlak.

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex Slijtlaag

- Vloeibare kunststof op basis van PMMA (PolyMethylMethAcrylaat)
- Hechting zonder primer op asfalt.
- Korte uithardingtijden (Potlife 15 minuten)
- 3 jaar garantie op aanhechting ondergrond
- Elastisch
- UV bestendig
- Slijtvast
- Bestand tegen alkalische stoffen

- 1 Ondergrond
- 2 Primer indien noodzakelijk
- 3 Triflex Slijtlaag
- 4 Mandurax instrooiing

