

Projectreview

Monumentale Catharijnebrug, Haarlem



Projectomschrijving

De monumentale Catharijnebrug in Haarlem wordt nog handmatig bediend. En dat was een groot voordeel tijdens de opknabbeurt die de brug onlangs onderging. Kwam er een boot aan en moest de applicateur nog een paar minuten door? Dan stelde de brugwachter het openen heel even uit.

Het wegdek vertoonde veel slijtage, waardoor er niet alleen sprake was van een renovatie. De brug moest opnieuw geconserveerd worden. Zo werden het stalen gedeelte, de klassieke leuning, lantaarnpalen en de slagboomkasten opnieuw geschilderd. Het rijgedeelte werd voorzien van een nieuwe slijtlaag.

De applicateur werkt graag met Triflex. 'Je kunt natuurlijk ook asfalteren, maar wij prefereren het drielaagse Triflex systeem. De antisliplaag zit er namelijk goed tussen'. Eerst wordt een primer aangebracht en als deze is uitgehard, Triflex ProFloor. Deze laag wordt gelijk ingestrooid met mandurax. Als het materiaal is uitgehard, zit de korrel vast. Dan is het nog een kwestie van de bovenkant dicht sealen. Op die manier heeft vocht geen kans.

'Je ziet wel dat dergelijke situaties met losse korrels worden aangelegd, maar dat is veel meer aan slijtage onderhevig. En fietsers glijden makkelijker uit', aldus Philip Uit den Bogaard.

Projectdetails

- Project: Monumentale Catharijnebrug
- Plaats: Haarlem
- Systeem: Triflex WAS systeem
- Opdrachtgever: Gemeente Haarlem
- Applicateur: Gebr. Griekspoor B.V.
- Opgeleverd: Augustus 2014
- Oppervlak: 180 m²
- Bijzonderheden: De brugwachter kwam steeds aanfietsen om de brug te openen. Als de applicateur nog even door wilde, kon dat.

Triflex[®]



Projectfoto's



De oude slijtlaag vertoonde veel kale plekken en was dus niet meer veilig.



De slijtlaag wordt middels schrapen en stralen verwijderd.



De duurzame slijtlaag van Triflex wordt aangebracht.



Het eindresultaat! Een veilig wegdek.

Triflex WAS systeem

- Geschikt voor brugdekken
- Zeer duurzaam
- Beschermt tegen mechanische beschadiging
- UV-bestendig
- Snelle uitharding
- Diverse kleuren
- Koud aan te brengen
- Makkelijk schoon te houden
- Chemisch bestendig



- 1 Ondergrond (afhankelijk van de werklocatie)
- 2 Triflex Cryl Primer
- 3 [Triflex ProFloor R](#)
- 4 Mandurax
- 5 [Triflex Cryl Finish 202](#)

Triflex®