

Projectreview

Galerijen Corneliahof te Pernis



Projectomschrijving

Wie aan Pernis denkt, ziet overslaghavens en de olieraffinaderijen. Dat beeld is niet helemaal terecht, omdat Pernis zijn dorpse karakter heeft weten te behouden. In deze betrekkelijke oase is aan de rand van een jaren '50 wijk een klein wooncomplex gerealiseerd. De publieke ruimte speelt hier een grote rol. Het idee gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de publieke ruimte vergroot de sociale controle. In de Corneliahof is deze overtuiging verder uitgewerkt.

De appartementen zijn rond een hof gesitueerd. De galerij aan de binnenzijde heeft de vorm van een '9' en is zo breed dat hij een verlengstuk van de woningen is geworden, waardoor de bewoners sneller een praatje met elkaar maken. Door het niveauverschil tussen de woningblokken is op één plaats de galerij uitgevoerd als een brede luie trap.

Tijdens de bouw in 2007 is gekozen voor toepassing van beton in milieuklasse 3. Dit om onder andere algengroei tegen te gaan. De betonnen galerijvloer is na het storten aan de bovenzijde geborsteld, waardoor een stroef oppervlak ontstond. Echter na een aantal jaren voldeden de galerijen niet meer aan de stroefheideis en moest er gezocht worden naar een oplossing. Deze werd gevonden in het duurzame en moderne Triflex BAS systeem.

Projectdetails

- Project: Galerijen Corneliahof
- Plaats: Pernis
- Systeem: Triflex BAS
- Opdrachtgever: Woonbron Hoogvliet
- Architect: MASSA
- Aannemer: Van Wijnen Stolwijk
- Applicateur: Rumitec Beton Onderhoud
- Opgeleverd: April 2013
- Oppervlak: 647 m²
- Bijzonderheden: Het Triflex BAS systeem is niet alleen voldoende antislip maar heeft ook uitstraling, is duurzaam en zorgt tijdens het aanbrengen voor weinig overlast bij de bewoners.

Triflex[®]



Projectfoto's



Naast het coatingsysteem zijn de trapneuzen voorzien van een extra witte signalering.



Het Triflex BAS systeem sluit naadloos aan op het trappenhuis.



Om de levensduur te verlengen van het systeem en de constructie zijn de dilatatiescheuroverbruggend afgedicht.



Door het vloeibare materiaal, kan de afwerking tegen het hekwerk geplaatst worden.



De goten zijn geïntegreerd in het systeem.



Een moderne uitstraling die past bij het complex.

Triflex BAS systeem

- Antislip
- Mechanisch belastbaar
- Koud aan te brengen
- Snel uithardend
- Naadloos
- Chemisch bestendig
- UV-bestendig

Triflex®

Triflex BV
Postbus 40128
8004 DC Zwolle
Tel. +31 38 460 20 50
Fax +31 38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Cryl Primer
- 3 Triflex ProFloor R
- 4 Gekleurd kwartszand
- 5 Triflex Cryl Finish Satin

