

# Projectreview

Hellingbanen ABN Amro te Amsterdam



## Projectomschrijving

De hellingbanen, die toegang geven tot de parkeergarages van ABN Amro, zijn in 2000 voorzien van een gewapend Triflex systeem. Destijds werd hiervoor gekozen omdat de systemen duurzaam, onderhoudsarm, slijt- en kleurvast zijn.

Het verwarmingssysteem dat onder het Triflex systeem is aangebracht vertoonde veel storingen, waardoor deze vervangen moest worden. Dit had echter tot gevolg dat het bestaande Triflex systeem niet kon worden gehandhaafd en verwijderd moest worden.

Door de bewezen duurzaamheid is er ook bij de renovatie, 11 jaar later, gekozen voor de systemen van Triflex. De diverse mogelijkheden in kleur en structuur hebben ervoor gezorgd dat de hellingbanen een uitstraling hebben die men niet vaak tegenkomt. Veel hellingbanen zijn voorzien van een donkergrijze kleur, omdat het materiaal simpelweg niet in andere kleuren verkrijgbaar is. Bij Triflex kan uiteraard gekozen worden uit de vele RAL-kleuren die er zijn, waardoor de uitstraling wordt verkregen die gewenst is.

De systemen van Triflex zijn dus niet alleen duurzaam en gegarandeerd waterdicht, maar ook in vele kleuren verkrijgbaar.

## Projectdetails

- Project: Hellingbanen ABN Amro
- Plaats: Amsterdam Zuidoost
- Systeem: Triflex PDS-R
- Opdrachtgever: Deléane Nederland / Cofely West Nederland
- Applicateur: Blom Flooring Systems
- Opgeleverd: Gefaseerd tussen oktober 2011 en juni 2012
- Oppervlak: circa 1.000 m<sup>2</sup>
- Bijzonderheden: Anders dan bij de standaard hellingbanen zijn deze hellingbanen voorzien van een lichte kleurfinish.

**Triflex**<sup>®</sup>



## Projectfoto's



In 2000 is voor het eerst een volledig gewapend systeem van Triflex aangebracht



In 2008 vertoonde het Triflex weinig tot geen gebreken,



het verwarmingssysteem gaf echter zoveel problemen dat het vloerveld opnieuw voorzien moest worden van een afdichting.



Waarbij wederom alle details voorzien zijn van het waterdichte Triflex membraan.



Door de keuze uit veel kleuren, is een hellingbaan in een lichte kleur mogelijk



en wordt er voldaan aan de gestelde antislipwaarden voor hellingbanen

# Triflex®

Triflex BV  
Postbus 40128  
8004 DC Zwolle  
Tel. +31 38 460 20 50  
Fax +31 38 460 38 57  
info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België  
Diamantstraat 10/301  
B-2200 Herentals  
Tel. +32 14 75 25 50  
Fax +32 14 75 26 14  
info@triflex.be | www.triflex.be  
Een onderneming van de Follmann Groep

## Triflex PDS-R systeem

- Mechanisch belastbaar
- Naadloos
- Waterdicht
- Flexibel
- Antislip
- Scheuroverbruggend
- Slijtvast
- UV-bestendig
- Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
- Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
- Snel uithardend

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTerra Thix
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTerra Thix
- 6 Triflex RS 233 Thix slijtlaag
- 7 Triflex Cryl Finish
- 8 Optionele tractiestrepen

