

Projectreview

Parkeerdek Fellenoord te Eindhoven



Projectomschrijving

De kantoorstoren Griffioen vormt het centrale punt in het "Central Business District" en is tot op heden het hoogste, meest markante gebouw. Tegenover de Griffioen ligt het kantoorgebouw Florijn, die bekendheid geniet als het voormalige WTC in Eindhoven.

Tussen beide gebouwen ligt het parkeerdek Fellenoord. In de onderliggende parkeerkelders was goed zichtbaar dat de afwerking niet meer waterdicht was. Er moest een oplossing komen om het zonaanschenen parkeerdek te voorzien van een waterdichte afwerking. Door de goede ervaringen die de opdrachtgever heeft met de erkende Triflex applicateur Meekelenkamp Kunststof Techniek BV werd al snel de keuze gemaakt voor het volledig gewapende en scheuroverbruggende Triflex PDS-T systeem.

De oude afwerking is compleet verwijderd. Vervolgens is een betonnen druklaag aangebracht. Alle details, zoals de aansluitingen, inzagingen, dilataties en putten, maar ook het gehele vloerveld, is voorzien van een Triflex membraan. Na het aanbrengen van een laatste ingestrooide finishlaag is het gehele dek voorzien van belijning en zijn de betonnen stootbanden teruggeplaatst en vastgeplakt.

Kortom, voor alle zonaanschenen parkeerdekken biedt Triflex ook een waterdichte oplossing.

Projectdetails

- Project: Parkeerdek Fellenoord
- Plaats: Eindhoven
- Systeem: Triflex PDS-T
- Opdrachtgever: BFM VvE- & Vastgoedmanagement
- Applicateur: Meekelenkamp Kunststof Techniek BV
- Opgeleverd: April 2012
- Oppervlak: circa 2.500 m²
- Bijzonderheden: Doordat een erkende Triflex applicateur zich richt op meerdere fasen van het renoveren van een parkeerdek, kan een project sneller en efficiënter worden uitgevoerd, waardoor kosten en de overlast beperkt blijven.

Triflex[®]



Projectfoto's



Verwijderen van de bestaande afwerking



De gewapende betonnen druklaag wordt aangebracht



Alle aansluitingen, inzagingen, dilataties en putten zijn voorzien van het Triflex membraan



Nadat het vloerveld volledig voorzien is van een gewapend membraan wordt de kleurfinish aangebracht,



en deze wordt vervolgens ingestrooid om het vloerveld voldoende antislip te krijgen.



Na het aanbrengen van de laatste finishlaag wordt de belijning aangebracht en is het parkeerdek klaar voor gebruik

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex PDS-T systeem

- Mechanisch belastbaar
- Naadloos
- Waterdicht
- Flexibel
- Antislip
- Snel uithardend
- Zeer slijtvast
- UV-bestendig
- Bestand tegen uitlaatgassen en dooizouten
- Benzine, diesel en (rem)olie bestendig
- Zelf nivellerend

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTerra
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTerra
- 6 Triflex ProTerra slijtlaag
- 7 Triflex vuurogedroogd kwartszand
- 8 Triflex Cryl Finish 205

