

Projectreview

Fietspad Staldijk te Heibloem



Projectomschrijving

De verbindingsweg tussen Heibloem en Panningen in de gemeente Leudal bestaat uit 3 delen. Het eerste en het laatste deel zijn al in een eerdere fase voorzien van een rode afwerking op de fietspaden. Omdat het tussenliggende deel, de Staldijk, nog niet voorzien is van een rood fietsgedeelte, wijkt het af van de rest van het traject.

Daarnaast heeft het autoverkeer de neiging om hier harder te rijden, waarmee de verkeersveiligheid voor de fietsers in het geding komt. Door de rode fietsstroken door te trekken, wordt het verkeer attent gemaakt op fietsverkeer, hetgeen een afremmende werking heeft. En dit zonder dat er oncomfortabele maatregelen, zoals verkeersdrempels, nodig zijn.

Het toegepaste Preco Cryl Reibeplastik 2K, een slijtvaste coating, wordt normaal gesproken handmatig aangebracht. De firma Van Rens BV heeft met enkele innovatieve wijzigingen aan de bestaande 2 componenten machine, de mogelijkheid gecreëerd om het materiaal in een breedte van 90cm aan te brengen. Omdat de zijkant nogal sterk wegzakt is er echter gekozen om twee stroken van 45cm aan te brengen.

Kortom door een goede samenwerking tussen Van Rens BV en Triflex BV is een prima oplossing ontwikkeld !!

Projectdetails

- Project: Fietspad Staldijk
- Plaats: Heibloem
- Systeem: Preco Cryl Reibeplastik 2K; RAL 3009
- Opdrachtgever: Gemeente Leudal
- Applicateur: Van Rens BV
- Opgeleverd: Juni 2012
- Oppervlak: 2x 1.550 m¹ in een breedte van 90cm
- Bijzonderheden: Er is voor een continue breedte van 90cm gekozen, waardoor het "van de weg" raken van fietser door de weggezakte zijkant tot een minimum wordt beperkt. Ook is het wegoppervlak optisch versmald, hetgeen de verkeersremmende werking ten goede komt.

Triflex[®]



Projectfoto's



Het materiaal wordt vanuit de containers in de machine gegoten



Vervolgens komt het terecht in een opvangbak die de streep van 45 cm trekt



Het resultaat is strak en duidelijk



Om de veiligheid van de wegwerkers te waarborgen is een gedeelte van de weg afgezet



Preco Cryl Reibeplastik 2K geeft een voldoende stroef oppervlak om valpartijen te voorkomen



De Staldijk na het aanbrengen van Preco Cryl Reibeplastik 2K

Triflex®

Triflex BV
Postbus 40128
8004 DC Zwolle
Tel. +31 38 460 20 50
Fax +31 38 460 38 57
info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
Diamantstraat 10/301
B-2200 Herentals
Tel. +32 14 75 25 50
Fax +32 14 75 26 14
info@triflex.be | www.triflex.be
Een onderneming van de Follmann Groep

Preco Cryl Reibeplastik 2K

- Elastisch
- Uv-bestendig
- Slijtvast bij mechanische belasting
- Bestendig tegen alkalische stoffen
- Kleurvast
- Hoge dag zichtbaarheid
- Koud appliceerbaar
- Grove korrel met als resultaat een stroef oppervlak