

Projectreview

Parkeergarage MCL Leeuwarden



Projectomschrijving

De parkeergelegenheid van het Medisch Centrum Leeuwarden werd te klein, daarom is deze in januari 2011 uitgebreid met 300 parkeerplaatsen.

Daarnaast heeft het reeds bestaande gedeelte van de parkeergarage jarenlang last gehad van lekkageproblemen door scheurvorming ter plaatse van de oplettingen en de overgangen van de kanaalplaten. Hierdoor ontstond overlast en werd de constructie aangetast. Eigenlijk stond vanaf de opening van deze garage al een renovatie gepland om de genoemde lekkage en de daardoor ontstane betonschades op te lossen. Met de toegepaste afwerkingen van Triflex is dit alles nu verleden tijd.

Het vloerveld van het parkeerdak werd afgedicht met het scheuroverbruggende Triflex PDS-T systeem. Waar geen scheuroverbruggend systeem nodig was, maar men wel dezelfde uitstraling wilde, is het Triflex DCS-C systeem aangebracht. Hierdoor is een esthetisch fraaie afwerking met lage onderhoudskosten ontstaan. Door de snelle uitharding van de producten bleef de overlast voor bezoekers en personeel zo veel mogelijk beperkt.

Triflex voor parkeergarages met uitstraling!

Projectdetails

- Project: Parkeergarage MCL Oostergoweg
- Plaats: Leeuwarden
- Systeem: Triflex PDS-T, Triflex DCS-C en Triflex DFS-R
- Opdrachtgever: Medisch Centrum Leeuwarden
- Applicateur: Blom Flooring Systems
- Opgeleverd: Maart 2011
- Oppervlak: 10.400 m²
- Bijzonderheden: Door de snelle uitharding van de producten, zelfs bij lage temperaturen, bleef de overlast voor de gebruikers van de parkeergarage beperkt.

Triflex[®]



Projectfoto's



Parkeergarage voor de renovatie



De dilataties voorzien van het Triflex membraan



Aanbrengen Triflex Cryl RS 246



Vuurgedroogd kwartzand vol en zat in de nog vloeibare Triflex Cryl RS 246 instrooien



Het eindresultaat: De binnendecken voorzien van het Triflex DCS-C systeem



Het parkeerdak is voorzien van het Triflex PDS-T systeem

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex DCS-C systeem

- Snel uithardend
- Slijtvast
- UV-bestendig
- Antislip
- Mechanisch belastbaar
- Bestand tegen o.a. uitlaatgassen en doozouten
- Naadloos
- Chemicaliën bestendig
- Verwerkbaar bij lage temperaturen

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex RS 246 ingestrooid met vuurgedroogd kwartzand
- 3 Triflex Cryl Finish 209

