

Projectreview

Parkeerdak Recalux te Nijkerk



Projectomschrijving

Aan de A28 bij Nijkerk is in 2008 een echte blikvanger gerealiseerd; het gebouw Recalux bestaat uit een kantoordeel, een bedrijfshal en een parkeerdak.

Het parkeerdak is in 2008 voorzien van een afdichtende laag, die niet geschikt bleek te zijn voor dit dak. Al snel werd duidelijk dat het vloerveld begon te werken met scheurvorming tot gevolg. Tevens waren er afschotproblemen, waardoor er sprake was van veel plasvorming na een regenbui. In 2011 is er gezocht naar een echte oplossing en die werd gevonden in het Triflex PDS-T systeem. Behalve het aanbrengen van het Triflex systeem zijn er ook aanpassingen aan het vloerveld uitgevoerd, zoals het plaatsen van extra putten en afschottherstel op het parkeerdak. Alles om ervoor te zorgen dat de plasvorming tot het verleden behoort.

Voor het aanbrengen van een duurzame, waterdichte en scheuroverbruggende afwerking is het Triflex PDS-T uitermate geschikt. Ook de 10 jaar verzekerde garantie zorgt ervoor dat de opdrachtgever geen omkijken meer heeft naar het parkeerdak.

Triflex voor een goede waterdichte oplossing met een prachtig resultaat.

Projectdetails

- Project: Parkeerdak Recalux aan de Sluiswachter 20
- Plaats: Nijkerk
- Systeem: Triflex PDS-T
- Opdrachtgever: Recalux Vastgoed
- Architect: Bureau Bos
- Aannemer: Slingerland Bouw
- Applicateur: Blom Flooring Systems
- Opgeleverd: September 2011
- Oppervlak: 1.650 m²
- Bijzonderheden: Op het aangebrachte systeem is een 10 jaar verzekerde garantie afgegeven.

Triflex[®]



Projectfoto's



Het parkeerdek werd in 2008 voorzien van een afdichtende laag,



Deze laag was echter niet scheuroverbruggend,



Ondanks de flexibele kit emulsie in de dilataties



Om een goede hechting aan de ondergrond te kunnen garanderen werd de afwerking verwijderd.



Het vloerveld is voorzien van een volledig gewapend membraan, waardoor



er een waterdicht eindresultaat is ontstaan, zonder scheurvorming!

Triflex®

Triflex BV
 Postbus 40128
 8004 DC Zwolle
 Tel. +31 38 460 20 50
 Fax +31 38 460 38 57
 info@triflex.nl | www.triflex.nl

Triflex België
 Diamantstraat 10/301
 B-2200 Herentals
 Tel. +32 14 75 25 50
 Fax +32 14 75 26 14
 info@triflex.be | www.triflex.be
 Een onderneming van de Follmann Groep

Triflex PDS-T systeem

- Mechanisch belastbaar
- Naadloos
- Waterdicht
- Flexibel
- Antislip
- Snel uithardend
- Zeer slijtvast
- UV-bestendig
- Bestand tegen uitlaatgassen en doozouten
- Benzine, diesel en (rem)olie bestendig

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProTerra
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProTerra
- 6 Triflex ProTerra slijtlaag
- 7 Triflex vuurgedroogd kwartszand
- 8 Triflex Ceryl Finish 205

