

# Projectreview

Stadion Galgenwaard te Utrecht



## Projectomschrijving

Regen tijdens een voetbalwedstrijd is voor de spelers niet fijn, maar ook de supporters van FC Utrecht ondervinden hier regelmatig overlast van in stadion Galgenwaard. De stalen vergaarbakken, welke voor een deel boven de tribunes zijn gepositioneerd, zorgen voor lekkages door verstopping en corrosie. Een oplossing moest worden gevonden om deze problemen te verhelpen.

Door de goede ervaringen van de opdrachtgever kwam men al snel uit bij de duurzame producten van Triflex. Maar hoe krijg je het materiaal aangebracht op circa 20 meter hoogte? Rope Acces is een methode waarmee met behulp van abseiltouwen een moeilijk bereikbare plek onderhouden kan worden. Al eerder zijn er werkzaamheden in Galgenwaard uitgevoerd door dit team. Speciaal voor deze opdracht is een cursus Triflex applicatie gevolgd, zodat de klimmers precies wisten hoe ze het Triflex systeem moeten verwerken. Op deze manier kon de klus veilig en snel op hoogte geklaard worden.

De lange levensduur van Triflex ProDetail zorgt ervoor dat men de komende jaren geen omkijken meer heeft naar de vergaarbakken. Bezoekers van Galgenwaard kunnen weer genieten van de wedstrijden, zonder nat te worden!

## Projectdetails

- Project: Vergaarbakken stadion Galgenwaard
- Plaats: Utrecht
- Producten: Triflex ProDetail, Triflex ProFibre en Triflex Cryl Finish 205 in RAL 9010
- Opdrachtgever: Stadion Galgenwaard
- Applicateur: Eurosafe Solutions
- Opgeleverd: April 2013
- Bijzonderheden: De Rope Acces methode is niet onbekend voor stadion Galgenwaard: de stalen constructie van het dak is ook behandeld door het team van Eurosafe Solutions. Van dit adembenemende project is toen [een film](#) gemaakt.

**Triflex**<sup>®</sup>



## Projectfoto's



Op grote hoogte worden de vergaarbakken voorzien van het Triflex ProDetail membraan.



Zodat de supporters tijdens een voetbalwedstrijd droog kunnen zitten en de lekkageproblemen opgelost zijn.

## Triflex ProDetail

- Gegarandeerd waterdicht
- Scheuoverbruggend
- Volledig gewapend
- Bestand tegen chemicaliën die normaal in de lucht of het regenwater voorkomen
- Hechting op bijna alle ondergronden
- Flexibel
- Naadloos
- UV-bestendig

# Triflex®

Triflex BV  
Postbus 40128  
8004 DC Zwolle  
Tel. +31 38 460 20 50  
Fax +31 38 460 38 57  
info@triflex.nl | www.triflex.nl

- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Primer
- 3 Triflex ProDetail
- 4 Triflex Speciaalvlies
- 5 Triflex ProDetail
- 6 Triflex Finish

