

Triflex Bitumen Blocker



Eigenschappen

1-component, ongepigmenteerde primer op basis van een acrylaatdispersie. Triflex Bitumen Blocker biedt de volgende kwaliteitskenmerken:

- 1-component
- Gemakkelijk aan te brengen
- Oplosmiddelvrij
- Geurloos

Toepassing

Triflex Bitumen Blocker wordt gebruikt als een primer voor Triflex SmartTec / Triflex SmartTEc Sp op alle bitumineuze ondergronden, bijvoorbeeld kaal bitumen of buiten lasnaden.

Leveringsvorm

Emmer: 10,00 KG Triflex Bitumen Blocker

Kleur

Witachtig / transparant

Opslag

Koel, droog, vorstvrij en ongeopend circa 12 maanden houdbaar. Directe zonnestraling op de verpakking moet worden vermeden, ook op de mengplaats. Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +30°C.

Verwerkingsinstructies

Triflex Bitumen Blocker kan worden aangebracht bij ondergrond- en omgevingstemperaturen van minimaal +10°C tot maximaal +30°C.

Vorbereiding van de ondergrond

Ondergronden moeten vrij zijn van alle losse, hechtingsverminderende bestanddelen. De ondergrond moet een minimumtemperatuur van +10°C hebben en mag niet de +40°C overschrijden.

Menginstructies

Het product kan direct na opening van de verpakking worden gebruikt.

Verbruik

Ten minste 0,40 kg/m² op een gladde en vlakke ondergrond.

Droogtijd

Circa 3 uur bij +20 °C.

Triflex Bitumen Blocker



Identificatie van de gevaren

Zie punt 2 van de veiligheidsbladen.

Maatregelen bij ongelukken en brand

Zie punt 4, 5 en 6 van de veiligheidsbladen.

Veiligheidsadvies

Zie punt 7 en 8 van de veiligheidsbladen.

Belangrijke informatie

Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten. De Triflex systemen/producten mogen niet gemengd worden met andere materialen die niet omschreven zijn in werk- en productomschrijvingen.

De technische adviezen met betrekking tot het toepassen van onze producten berusten op omvangrijke research activiteiten, vele jaren ervaring en geschieden volgens de meest recente inzichten. De meest uiteenlopende eisen en voorwaarden aan het project maken het echter noodzakelijk dat het product door de erkende Triflex applicateur wordt beproefd op geschiktheid voor het desbetreffende doel. Veranderingen, die de technische vooruitgang of verbetering van onze producten betekent, blijven voorbehouden.

De productinformatiebladen worden regelmatig vernieuwd. Het is de verantwoordelijkheid van de applicateur om de meest recente versie te gebruiken. De nieuwste productinformatie is te vinden op www.triflex.nl