

DUURZAME, ANTISLIP EN SNELBELOOPBARE GALERIJEN

Rijswijk, voorjaar 2025



In het voorjaar van 2025 zijn de galerijvloeren aan de Generaal Swartlaan in Rijswijk succesvol gerenoveerd met het Triflex BAS systeem. Het project werd uitgevoerd in opdracht van Rijswijk Wonen, met VanderSnoek als hoofdaannemer. TisFlex BV verzorgde als applicateur de uitvoering van de werkzaamheden. De oude galerijen, die te kampen hadden met gladheid, vervuiling en lekkage bij de dilataties, zijn nu voorzien van een duurzame, naadloos afgewerkte en veilige oplossing met een verwachte levensduur van maar liefst 25 jaar.

DE UITDAGING

De galerijen van het appartementencomplex aan de Generaal Swartlaan verkeerden in slechte staat. Door vervuiling en slijtage was de ondergrond glad en onveilig voor bewoners. Daarnaast waren er lekkages opgetreden bij de dilataties. De opdrachtgever vroeg om een duurzame en esthetisch verantwoorde oplossing die niet alleen het probleem van gladheid en lekkage zou verhelpen, maar ook snel beloopbaar zou zijn om hinder voor bewoners te minimaliseren.

DE OPLOSSING

Gekozen werd voor het Triflex BAS 3-laags systeem met Triflex Finish 205. Dit systeem biedt een uitstekende antislipwerking en zorgt voor een snelle uitharding, waardoor de vloer snel beloopbaar is na applicatie. De dilataties worden met dit systeem naadloos geïntegreerd in het geheel. Hierdoor is langdurige bescherming gegarandeerd en wordt het risico op lekkages tot een minimum beperkt. Bovendien werd gekozen voor een lichte, moderne kleur die bijdraagt aan een frisse uitstraling van het gebouw.

HET PROCES

Erkend Triflex verwerker TisFlex B.V. bracht het systeem in een aantal verschillende stappen aan. Allereerst werd de bestaande ondergrond grondig gereinigd en opgeruimd door middel van schuren, zodat een optimale hechting kon worden gegarandeerd. Vervolgens werd een primer aangebracht als basis voor het systeem en werden de dilataties voorzien van een Triflex Cryl R 230 membraan waardoor ze naadloos integreren in het systeem. Ten slotte werd het Triflex BAS systeem 3-laags aangebracht, inclusief een slijtvaste, antislip finishlaag Triflex Finish 205.

Gedurende het hele traject werd er rekening gehouden met de bewoners. Door de snelle beloopbaarheid van het systeem kon de overlast tot een minimum worden beperkt en bleef de toegankelijkheid gewaarborgd.

HET RESULTAAT

Het resultaat is een veilige, esthetisch aantrekkelijke en functionele galerijvloer die voldoet aan alle eisen van de opdrachtgever. De antislipwerking verhoogt de veiligheid voor bewoners aanzienlijk en de duurzame systeemopbouw zorgt voor een levensduur van ten minste 25 jaar.

Vragen of meer informatie?
We horen het graag!

Boerendanserdijk 35
8024 AE Zwolle
T +31 38 460 20 50
F +31 38 460 38 57
info@triflex.nl
www.triflex.nl



BETROKKEN PARTIJEN

