

## Triflex specialist in vloeibare kunststoffen

Triflex is producent en leverancier van vloeibare kunststoffen voor vloeren en afdichtingsystemen. Al bijna 40 jaar is Triflex gespecialiseerd in het afdichten en beschermen van oppervlakken zoals parkeergarages, balkons, terrassen en daken. De systemen zijn volledig gewapend en scheuroverbruggend. Kwaliteit staat bij Triflex op nummer één.

## Veiligheid eerst door goede afdichting

Ook voor de industrie heeft Triflex veel oplossingen. De chemische resistentie, duurzaamheid (ook onder zware belasting), snelle uitharding (ca. 45 min) en niet te vergeten de volledig koude applicatie maken dat de Triflex producten bij uitstek geschikt zijn voor het afdichten, beschermen en/of het antislip maken van industriële ondergronden.



### Waarom Triflex in de industrie?

- Snelle uithardingstijd
- Hoge chemische resistentie
- Brandveilig
- Koud verwerkbaar
- Waterdicht
- Scheuroverbruggend
- Flexibele afdichting
- Slijtvast
- Naadloos
- Volledig gewapend
- Zeer elastisch

## Triflex rekt af met tankbodemcorrosie en lekkages

Een dubbelwandige opslagtank is voorzien van een goedgekeurd elektronisch detectiesysteem om lekkages te traceren. De bodem van de opslagtanks kan gaan lekken door o.a. scheuren aan de boven- en/of onderzijde, lasfouten, mechanische beschadigingen en corrosie. Door de werking kan er een opening ontstaan tussen de tank en terp waardoor (hemel)water en zouten de tank kunnen binnentreden. Door deze uitzettingscoëfficiënt wordt het risico op corrosie en schade aan de tankbodem verhoogd. Het kan zelfs leiden tot scheuren in de terp.

Het vaststellen van corrosie aan de onderzijde van een tankbodem is lastig en ook functioneert vaak het leksysteem niet naar behoren. Wanneer dit probleem wordt geconstateerd lopen de kosten hoog op. Maar het grootste probleem is dat de veiligheid voor mens en milieu in gevaar komt. Met de oplossingen van Triflex voorkomt u deze problemen.

## Scheuroverbruggend, afdichten en beschermen

Triflex ProDetail in combinatie met het Triflex Speciaalvlies SK wordt gebruikt voor alle voorkomende aansluitingen. Corrosie en lekkageproblemen behoren dankzij de producten van Triflex tot het verleden. Door de koude applicatie is tevens brandgevaar uitgesloten. Met Triflex kiest u voor de permanente zekerheid van topkwaliteit. De levensduur is minstens 25 jaar gegarandeerd (ETAG 005) bij normaal gebruik. In de praktijk is de levensduur vaak nog langer. De keuze voor Triflex is daarom ook kostentechnisch een verantwoorde investering.

## Zekerheid tot in detail

Zekerheid tot in detail. Dat biedt Triflex al ruim 40 jaar als producent en leverancier van vloeibare kunststoffen op basis van PMMA, EP, PU en UP harsen. Wij werken uitsluitend met erkende applicateurs. Deze externe bedrijven zijn opgeleid om met onze producten te werken en Triflex bewaakt ook hun kwaliteit. Met uitgebreid advies, rapportages en technische ondersteuning zorgen ervoor dat wij voor ieder probleem een gerichte oplossing bieden.

## Chemische resistentie uitvoerig getest

Triflex beschikt over een lange lijst aan chemische bestanddelen waartegen de Triflex systemen bestand zijn. Wanneer u een afdichtingsuitdaging hebt, maar niet bekend is welke substanties zich in welke concentraties voordoen, dan kan Triflex een monster afnemen en dit laten testen in het Triflex laboratorium. Zo bent u ervan verzekerd dat het systeem dat wij adviseren gegarandeerd geschikt is voor het af te dichten oppervlak.

## Repareren asfalt of betonlaag

Voor het repareren van beschadigingen aan asfalt of een betonlaag, heeft Triflex eenvoudig en zeer snel te verwerken reparatiemortels ontwikkeld. Slijtvast en met een uitstekende hechting op de meest voorkomende ondergronden. De mortels zijn bovendien blijvend flexibel en kunnen de werking van bepaalde ondergronden opvangen en kunnen elementen mee worden verlijmd aan de ondergrond. Door de snelle uithardingstijden van circa 45 minuten kunt u snel de werkvloer weer betreden.

Meer informatie op [www.triflex.nl](http://www.triflex.nl)

Triflex BV  
Boerendanserdijk 35  
8024 AE Zwolle

Telefoon: +31 38 460 20 50  
Fax: +31 38 460 38 57

[info@triflex.nl](mailto:info@triflex.nl)  
[www.triflex.nl](http://www.triflex.nl)



Dankzij de flexibiliteit van de Triflex systemen worden bewegingen opgevangen.

